

H 11i

Ťahačový valec s hladkým behúňom

Ťahačové valce Séria H / Typový rad H235



NAJDÔLEŽITEJŠIE H

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam

 Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	5850
Šírka (B)	mm	2284
Celková výška (H)	mm	2960
Šírka bandáže (X)	mm	2140
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2308



TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	H 11i
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	10880
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	10630
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	13290
	Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	5890/4990
	Statické líniové zaťaženie, vpredú	kg/cm	27,5
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		38,8/VM2
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	5850
	Celková výška s kabínou	mm	2960
	Výška nakladania, min.	mm	2308
	Rázvor náprav	mm	3150
	Celková šírka s kabínou	mm	2284
	Svetlá výška, v strede	mm	390
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3870
	Uhol nájazdu, vpredú/vzadu	°	53/32
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredú	mm	2140
	Priemer bandáže, vpredú	mm	1504
	Hrúbka bandáže, vpredú	mm	25
	Druh bandáže, vpredú		hladké
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
	Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
	Počet pneumatík, vzadu		2
	Vznetový motor		
	Výrobca		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
	Emisná trieda		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-SCR
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
	Regulácia, plynulá		Hammtronic
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	54/59
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	30/36
	Amplitúda, vpredú, I/II	mm	2,04/0,84
	Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	246/136
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	10
	Riadenie, druh		Kľbové riadenie
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	280
	AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	102

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité), 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, 3-bodový otočný kľb, Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami, Koncept ovládania Easy Drive, ECO režim, Predvoľba rýchlosti, Ochrana hadice na prednom ráme, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Vibračná automatika, ROPS, pevný

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Kombinovaný stierač pre hladký behúň a ježkové škrupinové plášte, Stĺpik riadenia s pohodlným výstupom a nakloniteľnou palubnou doskou, Otočný adaptér sedadla, Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu, Nezávislé kúrenie, Rádio, HCQ navigátor, Ochranná strecha, Ježkové škrupinové plášte, Regulátor frekvencie, Automatika zastavenia motora, Siréna pre cúvanie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM