

H 11i

光輪式鋼輪路機

路機系列 H / 系列品 H235













加亮 H

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能

機器尺寸		
長度 (L)	mm	5850
度 (B)	mm	2284
高度 (H)	mm	2960
輪度 (X)	mm	2140
高度，載，最小 (H1)	mm	2308



盟 IV 級/美環
境保護署 4 級

技術資料		位	H 11i
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	10880
	含 ROPS 的操作重量	kg	10630
	最大操作重量	kg	13290
	輪軸負載, 前/後	kg	5890/4990
	態線性負載, 前方	kg/cm	27,5
	法分類, 資料/等級		38,8/VM2
	機器尺寸		
	長度	mm	5850
	含駕室的高度	mm	2960
	高度, 載, 最小	mm	2308
	軸距	mm	3150
	含駕室的度	mm	2284
	離地間隙, 中央	mm	390
	半, 側	mm	3870
	傾斜角, 前/後	°	53/32
	輪尺寸		
	輪度, 前方	mm	2140
	輪直, 前方	mm	1504
	輪厚度, 前方	mm	25
	輪類型, 前方		平滑
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
	含輪胎的度, 後方	mm	2160
	輪胎, 後方		2
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 3.6 L4
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	排放准		盟 IV 級/美環境保護署 4 級
	排後理		DOC-SCR
	動		
	速度, 無限動	km/h	0-12,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	54/59
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/36
	振幅, 前方, I/II	mm	2,04/0,84
	離心力, 前方, I/II	kN	246/136
	向		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	280
	Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	105
	功率 LW(A), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統, 剛性 ROPS (防翻置)

選配設備

光輪和凸塊的組合式板, 向柱配有的和易向表, 座椅旋式配器, 安全監測置, 協助加熱器, 音機, HCQ 馬導航系統, 遮板, 凸塊, 調頻器, 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 動機電動適性開口

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM