

H 11i P


Jyrä junttajalkavalssilla

Jyrät Sarja H / Rakennussarja H235









KOHOKOHDAT H

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

|  koneen mitat | | | |
|--|----|--|------|
| kokonaispituus (L) | mm | | 5850 |
| leveys (B) | mm | | 2284 |
| kokonaiskorkeus (H) | mm | | 2960 |
| valssin leveys (X) | mm | | 2140 |
| lastauksen korkeus, minimi (Hl) | mm | | 2308 |



TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

| TEKNISET TIEDOT | | Yksikkö | H 11i P |
|--|---|---------|--------------------------|
|  | paino | | |
| | Ajopaino ohjaamolla varustettuna | kg | 11975 |
| | ajopaino ROPSin kanssa | kg | 11725 |
| | Enimmäisajopaino | kg | 13110 |
| | akselipaino, edessä/takana | kg | 6550/5425 |
| | ranskalainen luokittelu, arvo/luokka | | 40,9/VPM3 |
|  | koneen mitat | | |
| | kokonaispituus | mm | 5850 |
| | kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna | mm | 2960 |
| | lastauksen korkeus, minimi | mm | 2308 |
| | akseliväli | mm | 3150 |
| | kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna | mm | 2284 |
| | maavara, keskellä | mm | 390 |
| | raideympyrän sisäsäde | mm | 3870 |
| | Kaltevuuskerroin, edessä/takana | ° | 53/32 |
|  | valssien mitat | | |
| | valssin leveys edessä | mm | 2140 |
| | valssin halkaisija edessä | mm | 1684 |
| | valssin vahvuus, edessä | mm | 15 |
| | valssin laji, edessä | | tiivistin |
| | tiivistinten korkeus | mm | 100 |
| | tiivistimet, lukumäärä | | 140 |
|  | renkaiden mitat | | |
| | rengaskoko takana | | TR 23.1-26 12 PR |
| | leveys renkaiden kohdalla takana | mm | 2160 |
| | renkaiden määrä takana | | 2 |
|  | Dieselmoottori | | |
| | valmistaja | | DEUTZ |
| | Tyyppi | | TCD 3.6 L4 |
| | sylinterien lukumäärä | | 4 |
| | teho ISO 14396, kW/PS/rpm | | 85,0/115,6/2300 |
| | teho SAE J1349, kW/HP/rpm | | 85,0/113,9/2300 |
| | Pakokaasuluokka | | EU Stage IV / EPA Tier 4 |
| | Pakokaasujen jälkikäsittely | | DOC-SCR |
|  | voimansiirtokoneisto | | |
| | nopeus, portaaton | km/h | 0-12,0 |
| | portaaton säätö | | Hammtronic |
| | nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | % | 57/62 |
|  | täry | | |
| | tärytaajuus, edessä, I/II | Hz | 30/36 |
| | amplitudi, edessä, I/II | mm | 1,90/0,80 |
| | keskipakoisvoima edessä, I/II | kN | 246/136 |
|  | Ohjaus | | |
| | heilurikulma +/- | ° | 10 |
| | ohjauslaji | | nivelohjaus |
|  | säiliön sisältö / täyttömäärä | | |
| | polttoainesäiliö, sisältö | L | 280 |
| | AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus | L | 32 |
|  | melutaso | | |
| | ääniteho LW(A), tarra | db(A) | 105 |
| | ääniteho LW(A), mitattu | db(A) | 102 |

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.), 2 suurta työ- ja taustapeiliä, 3-piste-heilurittaittonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet, Käyttökonsepti Easy Drive, ECO-tila, Nopeuden esivalinta, Letkusuojuus etuvaunussa, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Värähtelyautomaatiikka, ROPS, jäykkä

ERIKOISVARUSTELU

Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta, Istuimen kääntöadapteri, Vyölukon valvonta, Vakioilämmitys, Radio, HCQ-navigaattori, Suojakatos, Junttajalkakuori, Taajuussäädin, Moottorin pysäytysautomaatiikka, Peruutusäänimerkki, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM