

H 11i P


Compactor cu bandaj cu picior bătător

Compactoare Serie H / Seria de fabricație H235



TRĂSĂTURI PRINCIPALE H

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Concept de operare Easy Drive
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari

 Dimensiuni utilaj			
Lungime totală (L)	mm		5850
Lățime (B)	mm		2284
Înălțime totală (H)	mm		2960
Lățime bandaj (X)	mm		2140
Înălțime de încărcare, minimă (HI)	mm		2308



UE etapa
IV/EPA nivel
4

DATE TEHNICE		Unitate	H 11i P
	Greutate		
	Greutate de funcționare cu cabină	kg	11975
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	11725
	Greutate funcțională max.	kg	13110
	Sarcină pe osie, față/spate	kg	6550/5425
	Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		40,9/VPM3
	Dimensiuni utilaj		
	Lungime totală	mm	5850
	Înălțime totală cu cabină	mm	2960
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	2308
	Ampatament	mm	3150
	Lățime totală cu cabină	mm	2284
	Gardă la sol, centru	mm	390
	Rază de viraj, interioară	mm	3870
	Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	53/32
	Dimensiuni tambur		
	Lățime tambur, față	mm	2140
	Diametru tambur, față	mm	1684
	Forță tambur, față	mm	15
	Tip tambur, față		Picior bătător
	Înălțime picior bătător	mm	100
	Nr. de picioare bătătoare		140
	Dimensiuni pneuri		
	Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
	Lățime pneuri, spate	mm	2160
	Nr. de pneuri, spate		2
	Motor diesel		
	Producător		DEUTZ
	Tip		TCD 3.6 L4
	Cilindri, număr		4
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IV/EPA nivel 4
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-SCR
	Mecanism de acționare		
	Viteză, continuă	km/h	0-12,0
	Reglare, continuă		Hammtronic
	Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	57/62
	Vibrație		
	Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/36
	Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80
	Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/136
	Direcție		
	Unghi de oscilație +/-	°	10
	Direcție, tip		Direcție articulată
	Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
	Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
	Nivel de zgomot		
	Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	105
	Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	102

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble), 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare, Articulație pivotantă în 3 puncte, Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale, Concept de operare Easy Drive, Mod ECO, Preselectarea vitezei, Protecție furtun la partea frontală a mașinii, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Sistem de vibrație automat, ROPS, rigid

ECHIPAMENT SPECIAL

Coloană de direcție cu coborâre confort și tablou de bord înclinabil, Adaptor de rotație scaun, Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță, Încălzire staționară, Radio, HCQ Navigator, Acoperiș de protecție, Înelșuri picior bătător, Regulator de frecvență, Funcție automată oprire motor, Claxon marșarier, Proiectoare de lucru, Girofar, Capotă motor cu deschidere confort electrică

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM