

H 11i P

Ťahačový valec s ježkovým behúňom

Ťahačové valce Séria H / Typový rad H235



NAJDÔLEŽITEJŠIE H

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam

 Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	5850
Šírka (B)	mm	2284
Celková výška (H)	mm	2960
Šírka bandáže (X)	mm	2140
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2308



TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	H 11i P
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	11975
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	11725
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	13110
	Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6550/5425
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		40,9/VPM3
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	5850
	Celková výška s kabinou	mm	2960
	Výška nakladania, min.	mm	2308
	Rázvor náprav	mm	3150
	Celková šírka s kabinou	mm	2284
	Svetlá výška, v strede	mm	390
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3870
	Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	53/32
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
	Priemer bandáže, vpredu	mm	1684
	Hrúbka bandáže, vpredu	mm	15
	Druh bandáže, vpredu		Zhutňovacia doska
	Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
	Zhutňovacie dosky, počet		140
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
	Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
	Počet pneumatík, vzadu		2
	Vznetový motor		
	Výrobca		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
	Emisná trieda		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-SCR
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
	Regulácia, plynulá		Hammtronic
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	57/62
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	30/36
	Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,90/0,80
	Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/136
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	10
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	280
	AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	102

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité), 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, 3-bodový otočný kĺb, Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami, Koncept ovládania Easy Drive, ECO režim, Predvoľba rýchlosti, Ochrana hadice na prednom ráme, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Vibračná automatika, ROPS, pevný

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stĺpik riadenia s pohodlným výstupom a nakloniteľnou palubnou doskou, Otočný adaptér sedadla, Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu, Nezávislé kúrenie, Rádio, HCQ navigátor, Ochranná strecha, Ježkové škruvinové plášte, Regulátor frekvencie, Automatika zastavenia motora, Siréna pre cúvanie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM