

# H 12i


Silebandaažiga teerull


Teerullid Seeria H / Seeria H235













## TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	5850
laius (B)	mm	2284
kogukõrgus (H)	mm	2960
bandaaži laius (X)	mm	2140
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2308



EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 12i
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	11715
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11465
	töökaal max.	kg	14120
	telje koormus ees/taga	kg	6325/5390
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	30,0
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		41,8/VM3
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	5850
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
	koorma kõrgus, minim.	mm	2308
	teljevahe	mm	3150
	kogulaius kabiiniga	mm	2284
	kliirens, keskel	mm	390
	seemine pöörderaadius	mm	3870
	Ülendinurk, ees/taga	°	53/32
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees	mm	2140
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
	bandaaži paksus, ees	mm	25
	bandaaži liik, ees		sile
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
	laius rehvide kohal, taga	mm	2160
	rehvide arv, taga		2
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 3.6 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-SCR
	<b>veoajam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0-12,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	54/59
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
	amplituud ees, I/II	mm	2,04/0,84
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/136
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	280
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

#### VARUSTUS

12 V pistikupesaga (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurilaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik

#### ERIVARUSTUS

Kombineeritud kaabits silevaltsile ja klotsvaltsi poolmetele, Roolisamm mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurilauaga, Istme pöördadapter, Turvavöö luku järelevalve, Kabiiniküte, Raadio, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Klotsvaltsi poolmed, Sageduse regulaator, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisignaal, Töövalgustus, Pöördivlikur, Elektrilise mugavusavamisega mootorikate

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM