

H 12i


Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

Топырақ катоктары Серия H / Сериялық нөмірі H235



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ H

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	5850
Ені (B)	mm	2284
Жалпы биіктігі (H)	mm	2960
Барабан ені (X)	mm	2140
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2308



ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	H 12i
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	11715	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	11465	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	14120	
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	6325/5390	
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	30,0	
Француз жіктеуі, деректер/класс		41,8/VM3	
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm	5850	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2960	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2308	
Дөңгелек базасы	mm	3150	
Кабинамен жалпы ені	mm	2284	
Жерден биіктігі, ортасы	mm	390	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3870	
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	53/32	
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды	mm	2140	
Барабан диаметрі, алды	mm	1504	
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25	
Барабан түрі, алды		Біркелкі	
Доңғалақ өлшемдері			
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR	
Шиналардың ені, арты	mm	2160	
Шиналар саны, арты		2	
Дизель моторы			
Жасап шығарушы		DEUTZ	
Түрі		TCD 3.6 L4	
Цилиндрлердің саны		4	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		85,0/115,6/2300	
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		85,0/113,9/2300	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IV/EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-SCR	
Жетек			
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0-12,0	
Реттеу, шексіз айнымалы		Hamtronic	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	54/59	
Вибрация			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/36	
Амплитуда, алды, I/II	mm	2,04/0,84	
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	246/136	
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°	10	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	280	
AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	32	
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	105	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102	

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, ECO режимі, Айналым санын таңдау, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Машинистің тербелмелі платформасы, Автоматты тербеліс, ROPS қорғаныш, қатқыл

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Тегіс барабан мен барабан жабындарына арналған құрама қырғыш, Ыңғайлы шығысы және еңіс аспаптар панелі бар руль бағаншасы, Отырғышты бұру адаптері, Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Автономды жылыту жүйесі, Радио, HCQ Navigator, Қорғаушы жаппа, Тегістегіш құралдың педальдері, Жиілік реттегіші, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Электр ашқышы бар капот

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM