

H 12i


Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

Valjci sa jednim bubnjem Serija H / Serija H235













NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE H

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda

 Dimenzije mašine			
Ukupna dužina (L)	mm		5850
Širina (B)	mm		2284
Ukupna visina (H)	mm		2960
Širina bubnja (X)	mm		2140
Visina punjenja, min. (HI)	mm		2308



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	H 12i
	Težine		
	Radna težina sa kabinom	kg	11715
	Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11465
	Maks. radna težina	kg	14120
	Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6325/5390
	Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	30,0
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		41,8/VM3
	Dimenzije mašine		
	Ukupna dužina	mm	5850
	Ukupna visina sa kabinom	mm	2960
	Visina punjenja, min.	mm	2308
	Međuosovinski razmak	mm	3150
	Ukupna širina sa kabinom	mm	2284
	Slobodna visina, sredina	mm	390
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	3870
	Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	53/32
	Dimenzije bubnja		
	Širina bubnja, spreda	mm	2140
	Prečnik bubnja, spreda	mm	1504
	Debljina bubnja, spreda	mm	25
	Vrsta bubnja, spreda		glatki
	Dimenzije pneumatika		
	Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
	Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
	Broj pneumatika, otpozadi		2
	Dizel motor		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 3.6 L4
	Broj cilindara		4
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		85,0/115,6/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		85,0/113,9/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-SCR
	Pogon		
	Brzina, kontinualna	km/h	0-12,0
	Regulator, kontinualni		Hammtronic
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	54/59
	Vibracije		
	Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/36
	Amplituda, spreda, I/II	mm	2,04/0,84
	Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/136
	Upravljanje		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
	Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
	Nivo zvuka		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	102

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja, ROPS, krut

DODATNA OPREMA

Kombinovani brisač za glatki omotač bubnja i obloge sa bodljama (jež), Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja, Adapter za obrtanje sedišta, Nadzor kočice sigurnosnog pojasa, Pomoćno grejanje, Radio, HCQ Navigator, Zaštitni krov, Obloge sa bodljama (jež), Regulator frekvencije, Automatika za zaustavljanje motora, Sirena za vožnju unazad, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

