

H 12i P

Verdichtingsmachine met stampvoetwals


Verdichtingsmachines Serie H / Model H235



HIGHLIGHTS H

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	5850
Breedte (B)	mm	2284
Totale hoogte (H)	mm	2960
Rolbreedte (X)	mm	2140
Transporthoogte, min. (H1)	mm	2308



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	H 12i P
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	12360
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	12110
	Bedrijfgewicht max.	kg	13490
	Aslast, vóór/achter	kg	6935/5425
	Franse classificatie, waarde/klasse		43,4/VPM3
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	5850
	Totale hoogte met cabine	mm	2960
	Transporthoogte, min.	mm	2308
	Wielbasis	mm	3150
	Totale breedte met cabine	mm	2284
	Bodemvrijheid, midden	mm	390
	Draairadius, binnen	mm	3870
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	53/32
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	2140
	Roldiameter, vóór	mm	1684
	Roldikte, vóór	mm	15
	Roltype, vóór		Schapenpoot
	Schapenpoten, hoogte	mm	100
	Schapenpoten, aantal		140
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		TR 23.1-26 12 PR
	Breedte over banden, achter	mm	2160
	Aantal banden, achter		2
	Dieselmotor		
	Fabrikant		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		85,0/115,6/2300
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		85,0/113,9/2300
	Emissienorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-SCR
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0-12,0
	Regeling, traploos		Hammtronic
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	57/62
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/136
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	280
	AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Bedieningsconcept Easy Drive, ECO-modus, Snelheidsvoorkeuzeschakelaar, Slangbescherming aan voorstel, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Automatisch vibratiesysteem, ROPS, star

SPECIALE UITRUSTING

Stuurkolom met comfortuitrusting en verstelbaar dashboard, Stoeldraai-adapter, Veiligheidsgordelcontrole, Hulpverhittingseenheid, Radio, HCQ Navigator, Veiligheidsdak, Stampvoetbehuizing, Frequentieregeling, Automatische motorstop, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Motorkap met elektrische comfortopening

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

