

# H 12i P

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

Talajtömörítők Sorozat H / Gyártási sorozat H235



## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK H

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Easy Drive kezelési elv
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által

 Gép méretei			
Teljes hossz (L)	mm		5850
Szélesség (B)	mm		2284
Teljes magasság (H)	mm		2960
Abronc szélesség (X)	mm		2140
Rakodási magasság, minim. (Hl)	mm		2308



**TIER 4**  
EU Stage IV  
/ EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	H 12i P
	<b>Tömegek</b>		
	Üzemi súly kabinnal	kg	12360
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	12110
	Üzemi súly max.	kg	13490
	Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	6935/5425
	Franc. Osztályozás, érték/osztály		43,4/VPM3
	<b>Gép méretei</b>		
	Teljes hossz	mm	5850
	Teljes magasság kabinnal	mm	2960
	Rakodási magasság, minim.	mm	2308
	Tengelytávolság	mm	3150
	Teljes szélesség kabinnal	mm	2284
	Szabadmagasság, közepen	mm	390
	Nyomkörsugár, belső	mm	3870
	Rézsűszög, elől/hátul	°	53/32
	<b>Abroncok méretei</b>		
	Abronc szélesség, elől	mm	2140
	Abronc sátmérő, elől	mm	1684
	Abronc vastagság, elől	mm	15
	Abronc fajta, elől		Döngölőtalp
	Döngölőtalpak magassága	mm	100
	Döngölőtalpak darabszám		140
	<b>Abroncsolás méretei</b>		
	Abroncok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
	Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2160
	Abroncok száma, hátul		2
	<b>Dízelmotor</b>		
	Gyártó		DEUTZ
	Típus		TCD 3.6 L4
	Henger, darabszám		4
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		85,0/115,6/2300
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		85,0/113,9/2300
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		DOC-SCR
	<b>Menethajtás</b>		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-12,0
	Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
	Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	57/62
	<b>Rezgés</b>		
	Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	30/36
	Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,90/0,80
	Centrifugális erő, elől, I/II	kN	246/136
	<b>Kormányzás</b>		
	Lengésszög +/-	°	10
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	<b>Tartály térfogat/betöltési mennyiség</b>		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
	AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	32
	<b>Zajszint</b>		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	102

#### FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapillantó tükrök, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal, Easy Drive kezelési elv, ECO-mód, Sebesség előválasztás, Tömlővédő az elülső kocsin, Rezgésmentes vezetőállás, Vibrációs automatika, ROPS, merev

#### KÜLÖNLLEGES FELSZERELÉS

Kormányoszlop komfort fellépővel és dönthető műszerfallal, Ülészfordító adapter, Övcsat-felügyelet, Állófűtés, Rádió, HCQ Navigator, Védőtető, Döngölőláb-toldat, Frekvenciaszabályozó, Motorleállító automatika, Tolatás hangjelző, Munkafényszóró, Forgóvillogó lámpa, Motorháztető elektromos kényelmi nyitással

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

