

H 12i P


Komprimator med padfoot-trommel



Komprimatorer Serie H / Byggeserie H235



HØYDEPUNKTER H

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

 Dimensjoner, maskin			
Total lengde (L)	mm		5850
Bredde (B)	mm		2284
Total høyde (H)	mm		2960
Trommelbredde (X)	mm		2140
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm		2308



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 12i P
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	12360
	Driftsvekt med ROPS	kg	12110
	Driftsvekt, maks.	kg	13490
	Akselbelastning, foran/bak	kg	6935/5425
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		43,4/VP3
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	5850
	Total høyde med førerhus	mm	2960
	Høyde, lasting, min.	mm	2308
	Akseavstand	mm	3150
	Total bredde med førerhus	mm	2284
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Sporkrets, inne	mm	3870
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	53/32
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1684
	Trommelstyrke, foran	mm	15
	Trommeltype, foran		Stampefot
	Høyde på stampeføtter	mm	100
	Stampeføtter, antall		140
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgassnivå		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-SCR
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,0
	Regulering, trinnløs		Hamtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	57/62
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Dashboard med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk, ROPS, avstivet

SPESIALUTSTYR

Rattstamme med komfortutstyr og dashboard som kan vinkeljusteres, Setesvingeadapter, Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet, Reservevarmer, Radio, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Padfoot-hylse, Frekvensregulering, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Motordeksel med elektrisk komfortåpning

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM