

# H 12i P

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

Valjci sa jednim bubnjem Serija H / Serija H235












## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE H

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina (L)	mm	5850
Širina (B)	mm	2284
Ukupna visina (H)	mm	2960
Širina bubnja (X)	mm	2140
Visina punjenja, min. (H1)	mm	2308



EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	H 12i P
	<b>Težine</b>		
	Radna težina sa kabinom	kg	12360
	Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	12110
	Maks. radna težina	kg	13490
	Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6935/5425
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		43,4/VP3
	<b>Dimenzije mašine</b>		
	Ukupna dužina	mm	5850
	Ukupna visina sa kabinom	mm	2960
	Visina punjenja, min.	mm	2308
	Međuosovinski razmak	mm	3150
	Ukupna širina sa kabinom	mm	2284
	Slobodna visina, sredina	mm	390
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	3870
	Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	53/32
	<b>Dimenzije bubnja</b>		
	Širina bubnja, spreda	mm	2140
	Prečnik bubnja, spreda	mm	1684
	Debljina bubnja, spreda	mm	15
	Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
	Visina stopa nabijača	mm	100
	Stope nabijača, broj		140
	<b>Dimenzije pneumatika</b>		
	Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
	Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
	Broj pneumatika, otpozadi		2
	<b>Dizel motor</b>		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 3.6 L4
	Broj cilindara		4
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		85,0/115,6/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		85,0/113,9/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-SCR
	<b>Pogon</b>		
	Brzina, kontinualna	km/h	0-12,0
	Regulator, kontinualni		Hammtronic
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	57/62
	<b>Vibracije</b>		
	Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/36
	Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,80
	Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/136
	<b>Upravljanje</b>		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	<b>Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja</b>		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
	Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
	<b>Nivo zvuka</b>		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	102

#### OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja, ROPS, krut

#### DODATNA OPREMA

Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja, Adapter za obrtnje sedišta, Nadzor kopče sigurnosnog pojasa, Pomoćno grejanje, Radio, HCQ Navigator, Zaštitni krov, Obloge sa bodljama (jež), Regulator frekvencije, Automatika za zaustavljanje motora, Sirena za vožnju unazad, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem

**HAMM AG**  
 Hammstraße 1  
 D-95643 Tirschenreuth  
 Tel +49 9631 80-0  
 Fax +49 9631 80-111  
 www.hamm.eu



**HAMM**