

Tekniset tiedot

HD 99i VV



Tandemjyrät Sarja HD
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H280

KOHOKOHDAT

- > Tehokas ja ympäristöystävällinen CEV IV -moottoritekнологia
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo ylläpidettävyys
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan jalusta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä

TEKNISET TIEDOT HD 99i VV (H280)

Painot		
Käyttöpaino aurinkokaton kanssa	kg	9070
Työpaino, maks.	kg	9530
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4610/4460
Staattninen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	27,4/26,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,3/VT1
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4810
Kokonaiskorkeus	mm	3027
Kuorman korkeus, min.	mm	2660
Akseliväli	mm	3510
Kokonaisleveys	mm	1828
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Maavara, keskellä	mm	343
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	705/705
Raideympyrän säde, sisä	mm	4151
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä
Valssityyppi, takana		sileä
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		EWX 2.9
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55/75/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55/74/2200
Pakokaasunormi		CEV IV
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-7
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-13,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,66/0,37
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	75/60
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	156
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | 1 ajovipu | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Akun päävirtakytkin | Vedenkorkeuden näyttö | Kelattava turvavyö | Suojakatos muoviva, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Malli raidesiirtymällä | Metallinen suojakatos ROPS:ssa (FOPS, vaihe I) | Lisävesipumppu | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Leikkuupyörä | Nopeusmittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Pyörivä varoitusvalo