

Műszaki adatok

HD 99i VV



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H280

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Erőteljes és környezetbarát CEV IV motortechnológia
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Könnyű karbantarthatóság
- > Intuitív és nyelvsemleges működés
- > Ergonomikus vezetőállvány
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Intelligens vízpermetező rendszer

MŰSZAKI ADATOK HD 99i VV (H280)

Tömegek		
Üzemi tömeg napvédő tető	kg	9070
Max. üzemi tömeg	kg	9530
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4610/4460
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	27,4/26,5
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,3/VT1
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4810
Teljes magasság	mm	3027
Felrakási magasság, minimum	mm	2660
Tengelytávolság	mm	3510
Teljes szélesség	mm	1828
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szabad-magasság, közepen	mm	343
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	705/705
Fordulókör sugara, belül	mm	4151
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima
Palástfajta, hátul		sima
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		EWX 2.9
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55/75/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55/74/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV IV
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-7
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-13,8
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	75/60
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	75/60
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	156
Víztartály, tartalom	L	700
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Elfordítható ülés kezelőegység | 1 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Vízsintkijelző | Biztonsági öv felcsévlővel | Műanyag védőtető, üvegszál-erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Nyomeltolósos kivitel | ROPS keret fém védőtetővel (FOPS, I. fokozat) | Kiegészítő vízszivattyú | Élnyomó- és vágókészülék | Vágókerék | Sebességmérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Forgó-villogó jelzőlámpa