

Техникалық сипаттамалар

HD 99i VV



Тандем роликтері Серия HD
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H280

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > CEV Stage IV қозғалтқыш технологиясы класындағы ең жақсы қуат пен экологиялық таза технология
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Жеңіл қызмет көрсету мүмкіндігі
- > Интуитивті және тілдік бейтарап жұмыс
- > Эргономикалық драйвер платформасы
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 99i VV (H280)

Салмақтар		
Күн шатыры бар жұмыс салмағы	kg	9070
Жұмыс салмағы макс.	kg	9530
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4610/4460
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	27,4/26,5
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		22,3/VT1
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4810
Жалпы биіктігі	mm	3027
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2660
Білік аралық арақашықтық	mm	3510
Жалпы ені	mm	1828
Максималды жұмыс ені	mm	1780
Жол жарығы, орталық	mm	343
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	705/705
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4151
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric
Таңғыш түрі, артқы		teric
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	100
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		EWX 2.9
Цилиндр, саны		3
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55/75/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55/74/2200
Пайдаланылған газ нормасы		CEV IV
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-7
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-13,8
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,66/0,37
Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,66/0,37
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	75/60

Вибрация		
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	75/60
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/қюю мөлшері		
Жанармай багы, мазмұны	L	156
Су ыдысы, құрамы	L	700
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

Солға/оңға өрмелеу тұтқалары | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Орындықты басқару блогы айналмалы | 1 жетек тұтқасы | Ауысу амплитудасы: үлкен/кіші | Алдыңғы және артқы вибрация жеке және қосарланған | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Су деңгейінің көрсеткіші | Белдік тартқышы бар қауіпсіздік белдігі | Қорғаныш төбе, шыны талшығы негізді пластик, жиналмалы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Іздің ауытқуы бар модель | ROPS қорғаныш төбесі, металл (FOPS, I деңгей) | Қосалқы су сорғысы | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Кескіш диск | Спидометр | HAMM температура датчигі (НТМ) | Жарқылдауық маяк