

Tehniskie dati

HD 99i VV



tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H280

BŪTISKIE FAKTI

- > CEV IV posma dzinēja tehnoloģija ar klasē labāko jaudu un videi draudzīgu tehnoloģiju
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērigai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Viegla uzturamība
- > Intuitīva un valodas ziņā neitrāla darbība
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma

TEHNISKIE DATI HD 99i VV (H280)

Svars		
Darba masa ar saules aizsargjumtu	kg	9070
Maks. darba masa	kg	9530
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	4610/4460
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	27,4/26,5
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		22,3/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4810
Kopējais augstums	mm	3027
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2660
Asu atstatums	mm	3510
Kopējais platums	mm	1828
Maksimālais darba platums	mm	1780
Klīrenss, vidū	mm	343
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	705/705
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4151
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1680/1680
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/17
Valča veids, priekšā		gluds
Valča veids, aizmugurē		gluds
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	100
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		JOHN DEERE
Tips		EWX 2.9
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55/75/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55/74/2200
Atgāzu standarts		CEV IV
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-7
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-13,8
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,66/0,37
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	75/60

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	75/60
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	156
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	107

APRĪKOJUMS

Kāpņu rokturi kreisajā/labajā pusē | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Grozāma sēdekļa vadības vienība | 1 braukšanas vadības svira | Pārslēdzama amplitūda: liela/maza | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, regulējama atsevišķi un kopā | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Ūdens līmeņa rādītājs | Drošības josta ar ievilcēja mehānismu | Plastmasas aizsargjums, pastiprināts ar stikla šķiedrām, nolaižams

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Modelis ar slīdes nobīdes funkciju | Metāla aizsargjums uz ROPS konstrukcijas (FOPS, I pakāpe) | Papildu ūdens sūknis | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Griešanas ripa | Spidometrs | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Bākuguns