

Technické údaje

HD 99i VV



Tandemové valce Séria HD
Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H280

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Technológia motora CEV Stage IV s najlepším výkonom vo svojej triede a ekologickou technológiou
- > 3-bodový otočný kĺb pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajúci priamy pohyb
- > Jednoduchá servisovateľnosť
- > Intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Ergonomická platforma vodiča
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Inteligentný systém rozprašovania vody

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 99i VV (H280)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s protislnečnou strechou	kg	9070
Prevádzková hmotnosť max.	kg	9530
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	4610/4460
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	27,4/26,5
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		22,3/VT1
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4810
Celková výška	mm	3027
Výška nakladania, minim.	mm	2660
Vzdialenosť náprav	mm	3510
Celková šírka	mm	1828
Maximálna pracovná šírka	mm	1780
Svetlá výška, stred	mm	343
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	705/705
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4151
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredu/vzadu	mm	1680/1680
Priemer behúne, vpredu/vzadu	mm	1200/1200
Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu	mm	17/17
Typ behúňa, vpredu		hladká
Typ behúňa, vzadu		hladká
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	100
Naftový motor		
Výrobca		JOHN DEERE
Typ		EWX 2.9
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		55/75/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		55/74/2200
Emisná norma		CEV IV
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-7
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-13,8
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	42/50
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	42/50
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,66/0,37
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,66/0,37
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	75/60
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	75/60
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	10

Riadenie		
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	156
Nádrž na vodu, objem	L	700
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	107

VYBAVENIE

Rukoväte na vystupovanie vľavo/vpravo | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Ovládacia jednotka sedadla, otočná | 1 páka riadenia | Amplitúda spínateľná: veľká/malá | Vibrácia vpredu a vzadu, spínanie samostatné alebo dvojité | Odpájač akumulátora | Indikátor výšky hladiny vody | Bezpečnostný pás s navíjačom pásu | Ochranná strecha plast, zosilnená sklenenými vláknami a sklopná

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Vyhotovenie s presadením stopy | Ochranná strecha kov na ROPS (FOPS, stupeň I) | Doplnkové vodné čerpadlo | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Rezací kotúč | Rýchlomer | Teplomer HAMM (HTM) | | Otočný maják