

技術資料

HD 99i VV



鋼輪路機 系列 HD
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H280

加亮

- > CEV Stage IV 動機技術，具有一流的動力和環保技術
- > 使用 3 點接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 易於維護
- > 直和語言中立的操作
- > 人工動平台
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 智能系統

技術資料 HD 99i VV (H280)

重量		
含天的操作重量	kg	9070
最大操作重量	kg	9530
輪軸負載, 前/後	kg	4610/4460
態線性負載, 前/後	kg/cm	27,4/26,5
法分類, 資料/等級		22,3/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4810
高度	mm	3027
高度, 載, 最小	mm	2660
軸距	mm	3510
度	mm	1828
最大工作度	mm	1780
離地間隙, 中央	mm	343
左側/右側貼高度	mm	705/705
半, 側	mm	4151
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1200/1200
輪厚度, 前/後	mm	17/17
輪類型, 前方		平滑
輪類型, 後方		平滑
履偏移, 左/右	mm	100
柴油引		
製造商		JOHN DEERE
類型		EWX 2.9
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55/75/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55/74/2200
排放准		CEV IV
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 工作位	km/h	0-7
速度, 動輪	km/h	0-13,8
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振動頻率, 後方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,66/0,37
振幅, 後方, I/II	mm	0,66/0,37
離心力, 前方, I/II	kN	75/60
離心力, 後方, I/II	kN	75/60
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	156
水箱, 容量	L	700
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	107

設備

環 | 側可登車的操作台 | 可旋的座椅調節置 | 1 根行走操 | 可控振幅：大/小 | 前後振動，個和面可開 | 電池開 | 水位指示器 | 配器的安全 | 塑防護，璃維強化，折式

選配設備

| | 切/置 | 切輪 | 行速度表 | HAMM 度計 (HTM) | | 旋警示燈