

Teknik bilgiler

# HD 99i VV



**Tandem silindirler Seri HD**  
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

**H280**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Sınıfının en iyisi güce ve çevre dostu teknolojiye sahip CEV Stage IV motor teknolojisi
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay servis
- > Sezgisel ve dilden bağımsız çalışma
- > Ergonomik sürücü platformu
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Akıllı püskürtme sistemi

## TEKNİK BİLGİLER HD 99i VV (H280)

## Ağırlıklar

|                                   |       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Güneşlik tavanlı çalışma ağırlığı | kg    | 9070      |
| Çalışma ağırlığı maks.            | kg    | 9530      |
| Aks yükü, ön/arka                 | kg    | 4610/4460 |
| Statik hat yükü, ön/arka          | kg/cm | 27,4/26,5 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf |       | 22,3/VT1  |

## Makine ölçüleri

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk                 | mm | 4810    |
| Toplam yüksekliği              | mm | 3027    |
| Yükleme yüksekliği, en az      | mm | 2660    |
| Aks mesafesi                   | mm | 3510    |
| Toplam genişlik                | mm | 1828    |
| Maksimum çalışma genişliği     | mm | 1780    |
| Alt yükseklik, ortadan         | mm | 343     |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 705/705 |
| Dönüş yarıçapı, içten          | mm | 4151    |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Tambur genişliği, ön/arka | mm | 1680/1680 |
| Tambur çapı, ön/arka      | mm | 1200/1200 |
| Tambur kalınlığı, ön/arka | mm | 17/17     |
| Tambur türü, ön           |    | düz       |
| Tambur türü, arka         |    | düz       |
| İzden sapma, sol/sağ      | mm | 100       |

## Dizel motor

|                          |  |            |
|--------------------------|--|------------|
| Üretici                  |  | JOHN DEERE |
| Tip                      |  | EWX 2.9    |
| Silindir, adet           |  | 3          |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 55/75/2200 |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 55/74/2200 |
| Emisyon standardı        |  | CEV IV     |
| Egzoz gazı arıtma        |  | DOC-DPF    |

## Sürüş tahriği

|                                               |      |        |
|-----------------------------------------------|------|--------|
| Hız, çalışma hızı                             | km/h | 0-7    |
| Hız, nakliye hızı                             | km/h | 0-13,8 |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | %    | 30/40  |

## Vibrasyon

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II   | Hz | 42/50     |
| Vibrasyon frekansı, arka, I/II | Hz | 42/50     |
| Genlik, ön, I/II               | mm | 0,66/0,37 |
| Genlik, arka, I/II             | mm | 0,66/0,37 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II       | kN | 75/60     |
| Santrifüj gücü, arka, I/II     | kN | 75/60     |

## Direksiyon

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10                        |
| Direksiyon, Tip      |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## Islatma sistemi

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| Su serpintisi, Tür |  | Basınçlı |
|--------------------|--|----------|

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| Su tankı, kapasite | L | 700 |
|--------------------|---|-----|

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) |     |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 107 |

## DONANIM

Tırmanma kolları sol/sağ | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | 1 sürüş kolu | Değiştirilebilir genlik: büyük/küçük | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir | Ana akü şalteri | Su seviye göstergesi | Kemer sarma mekanizmalı emniyet kemeri | Plastik koruyucu tavan, cam elyaf takviyeli ve katlanabilir

## ÖZEL DONANIM

İzden sapma olan model | ROPS üzerinde metal koruyucu tavan (FOPS, seviye I) | Ek su pompası | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Kesme diski | Hızölçer | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | | Dönen tepe lambası