

Të dhënat teknike

H 10i



Rula të kombinuar Seria H
Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H284

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic

TË DHËNAT TEKNIKE H 10i (H284)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	10880
Pesha operative me ROPS	kg	10630
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	10225
Pesha operative, maks.	kg	13290
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	5890/4990
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	27,5
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		38,8/VM2
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2495
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5960
Lartësia totale me kabinë	mm	3037
Lartësia totale me ROPS	mm	3077
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2308
Baza e volantit	mm	3149
Gjerësia totale me kabinë	mm	2284
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	427
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	510/510
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3870
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	55/30
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2160
Numri i rrotave, prapa		2
Motor naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 3.6 L4
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		85,0/115,6/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		85,0/113,9/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IV/EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-SCR
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-12,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	54/59
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36

Dridhje		
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,04/0,84
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	246/136
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	32
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	104
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	-

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përtqyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriquesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi

PAJISJE OPSIONALE

Frezë e kombinuar për mbështjellë të lëmuar dhe mbështjella shtypëse | Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm | Adaptor i rrotullimit të ndenjësës | Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigorisë | Sistem i veçuar ngrohje | | Navigatori HCQ | Mbulesë e kruskotit | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Rregullues frekuence | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home |