

Technische gegevens

H 10i P



Verdichtingsmachines Serie H
Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H284

HIGHLIGHTS

- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS H 10i P (H284)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	11975
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	11725
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	11320
Bedrijfsgewicht max.	kg	13110
Aslast, vóór/achter	kg	6550/5425
Franse classificatie, waarde/klasse		40,9/VPM3
Wiellast per band, achter	kg	2712,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5960
Totale hoogte met cabine	mm	3088
Totale hoogte met ROPS	mm	3137
Transporthoogte, min.	mm	2308
Wielbasis	mm	3149
Totale breedte met cabine	mm	2284
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	427
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	510/510
Draairadius, binnen	mm	3870
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	55/30

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1684
Roldikte, vóór	mm	15
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		140

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		TR 23.1-26 12 PR
Breedte over banden, achter	mm	2160
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		85,0/115,6/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		85,0/113,9/2300
Emissienorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		DOC-SCR

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0-12,0
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	57/62

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	30/36
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80

Trilsysteem

Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/136
--	----	---------

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	280
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	-

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Automatisch vibratiesysteem

SPECIALE UITRUSTING

Stuurkolom met comfortuitrusting en verstelbaar dashboard | Stoeldraai-adapter | Veiligheidsgordelcontrole | Hulpverhittingseenheid | Radio | HCQ Navigator | Dashboardhoes | Veiligheidsdak | Frequentieregeling | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-verlichting | Boordgereedschap