

Технически данни

H 12i P



Валяци Серия H
Валяк с трамбовъчен бандаж

H284

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Концепция за управление Easy Drive
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Н 12i P (Н284)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	12360
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	12110
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11705
Работно тегло макс.	kg	13490
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6935/5425
Френска класификация, величина/клас		43,4/VPM3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2712,5
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5960
Обща височина с кабина	mm	3088
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	3137
Височина на натоварване, миним.	mm	2308
Междусово разстояние	mm	3149
Обща ширина с кабина	mm	2284
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	427
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	510/510
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3870
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	55/30
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1684
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		140
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2160
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300

Дизелов двигател		
Ниво отр. газове		Stage IV на EC / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-SCR
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0-12,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	57/62
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,90/0,80
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/136
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	280
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	32
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	104
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	-

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO Mode | Предварителен избор на скорост | Предпазен маркуч на предницата | Изолирана от вибрации операторска кабина | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кормилна колона с комфортно слизание и наклоняемо арматурно табло | Адаптер за въртене на седалката | Контрол на закопчалката на колана | Стационарно отопление | Радио | HСQ навигатор | Капак на арматурното табло | Предпазен покрив | Регулатор на честотата | Автоматично изключване на двигателя | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне | Осветление Coming Home | Бордови инструмент