

技术参数

# H 12i P



单钢轮压路机 系列 H | H284  
凸块式单钢轮压路机

## 亮点

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 超高的静线压力以及大振幅，显著提高了机器的压实性能。

技术参数 H 12i P (H284)

| 重量                        |       |                         |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含驾驶室的工作质量                 | kg    | 12360                   |
| 含 ROPS 的工作质量              | kg    | 12110                   |
| 不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量        | kg    | 11705                   |
| 最大工作质量                    | kg    | 13490                   |
| 轴载, 前/后                   | kg    | 6935/5425               |
| 法国分类, 数值/级别               |       | 43,4/VPM3               |
| 每只轮胎载荷, 后                 | kg    | 2712,5                  |
| 机器尺寸                      |       |                         |
| 全长                        | mm    | 5960                    |
| 含驾驶室的总高度                  | mm    | 3088                    |
| 含 ROPS 的总高度               | mm    | 3137                    |
| 最小装载高度                    | mm    | 2308                    |
| 轴距                        | mm    | 3149                    |
| 含驾驶室的总宽度                  | mm    | 2284                    |
| 最大工作宽度                    | mm    | 2140                    |
| 离地间隙, 中央                  | mm    | 427                     |
| 离地间隙, 左/右                 | mm    | 510/510                 |
| 内侧转弯半径                    | mm    | 3870                    |
| 前后方向的横坡大倾斜角               | °     | 55/30                   |
| 钢轮尺寸                      |       |                         |
| 钢轮宽度, 前                   | mm    | 2140                    |
| 钢轮直径, 前                   | mm    | 1684                    |
| 钢轮壳厚度, 前                  | mm    | 15                      |
| 钢轮类型, 前                   |       | 凸块轮                     |
| 凸块高度                      | mm    | 100                     |
| 凸块, 数量                    |       | 140                     |
| 轮胎尺寸                      |       |                         |
| 轮胎尺寸, 后                   |       | TR 23.1-26 12 PR        |
| 轮胎总宽度, 后                  | mm    | 2160                    |
| 轮胎数量, 后                   |       | 2                       |
| 柴油发动机                     |       |                         |
| 制造商                       |       | 道依茨                     |
| 型号                        |       | TCD 3.6 L4              |
| 气缸数量                      |       | 4                       |
| 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 85,0/115,6/2300         |
| 额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 85,0/113,9/2300         |
| 排放标准                      |       | EC Stage IV / US Tier 4 |
| 废气后处理                     |       | DOC-SCR                 |
| 驱动                        |       |                         |
| 速度, 无级变化                  | km/h  | 0-12,0                  |
| 无级可调                      |       | Hammtronic              |
| 爬坡能力, 振动开/关               | %     | 57/62                   |
| 振动                        |       |                         |
| 振动频率, 前, I/II             | Hz    | 30/36                   |
| 振幅, 前, I/II               | mm    | 1,90/0,80               |
| 激振力, 前, I/II              | kN    | 246/136                 |
| 转向                        |       |                         |
| 摆动角 +/-                   | °     | 10                      |
| 转向, 方式                    |       | 铰接转向                    |
| 箱容积/加注量                   |       |                         |
| 燃油箱, 容积                   | L     | 280                     |
| 柴油机尾气处理液箱体, 溶剂            | L     | 32                      |
| 噪音等级                      |       |                         |
| 噪声值 LW(A), 标签值            | db(A) | 104                     |
| 噪声值 LW(A), 测量值            | db(A) | -                       |

配置

12 伏插座 (2 面) | 2 个大的工作和后视镜 | 3 点铰接机构 | 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘 | 轻松驾驶操作理念 | ECO 经济模式 | 速度预选 | 前车软管保护 | 隔振驾驶台 | 自动振动系统

选择配置

便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘 | 旋转式座椅适配器 | 安全带监测装置 | 辅助加热器 | 收音机 | 悍马压实导航系统 | 仪表盘盖板 | 防护篷 | 频率控制 | 发动机自动熄火功能 | 倒车警报器 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 发动机罩可以方便地电动打开 | 具备照我回家功能的工作灯 | 工具套包