

Technické údaje

H 12i P



Tahačové válce Série H

Tahačový válec s ježkovým běhounem

H284

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Koncepte obsluhy Easy Drive
- > Elektronické řízení stroje Hammtronic
- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám

TECHNICKÉ ÚDAJE H 12i P (H284)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	12360
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	12110
Vlastní hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	11705
Pohotovostní hmotnost max.	kg	13490
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	6935/5425
Franc. klasifikace, hodnota/třída		43,4/VPM3
Zatížení nápravy, vzadu	kg	2712,5
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	5960
Celková výška s kabinou	mm	3088
Celková výška s ROPS	mm	3137
Výška nakládky, min.	mm	2308
Rozvor	mm	3149
Celková šířka s kabinou	mm	2284
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světlá výška, uprostřed	mm	427
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	510/510
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	3870
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	55/30
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1684
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	15
Druh běhounu, vpředu		Vibrační válec
Výška vibračních válců	mm	100
Vibrační válce, počet		140
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatik, vzadu		2
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		85,0/113,9/2300
Emisní norma		EU Stage IV / EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-SCR
Pohon pojezdu		
Rychlost, plynulá	km/h	0-12,0
Regulace, plynulá		Hammtronic
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	57/62

Vibrace		
Amplituda, vpředu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	246/136
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	280
Nádrž AdBlue/DEF, objem	L	32
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	-

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V (2násobná) | 2 velká pracovní a zpětná zrcátka | 3bodový výkyvný kloub | Přístrojová deska se zobrazením na displeji, kontrolkami a funkčními tlačítky | Koncepce obsluhy Easy Drive | Režim ECO | Předvolba rychlosti | Ochrana hadice na předním voze | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Vibrační automatika

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

sloupek řízení s komfortním výstupem a naklápěcí přístrojovou deskou | otočný adaptér sedadla | sledování zámku pásu | nezávislé topení | Rádio | HCQ Navigator | Kryt přístrojové desky | ochranná střecha | Frekvenční regulátor | automatika zastavení motoru | houkačka při couvání | pracovní reflektory | světelný maják | kryt motoru s elektrickým komfortním otvíráním | Osvětlení Coming Home | Palubní nářadí