

Технически данни

H 12i



Валяци Серия Н
Валяк с гладък бандаж

H284

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Н 12i (Н284)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	11715
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11465
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11060
Работно тегло макс.	kg	14120
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6325/5390
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	30,0
Френска класификация, величина/клас		41,8/VM3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2695
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5960
Обща височина с кабина	mm	3037
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	3077
Височина на натоварване, миним.	mm	2308
Междуосово разстояние	mm	3149
Обща ширина с кабина	mm	2284
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	427
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	510/510
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3870
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	55/30
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		плавен
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2160
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Ниво отр. газове		Stage IV на EC / EPA Tier 4

Дизелов двигател		
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-SCR
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0-12,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	54/59
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,04/0,84
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/136
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	280
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	32
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	104
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	-

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO Mode | Предварителен избор на скорост | Предпазен маркуч на предницата | Изолирана от вибрации операторска кабина | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Комбинирана стъргалка за гладък бандаж и трамбовъчни плочи | Кормилна колона с комфортно слизване и наклоняемо арматурно табло | Адаптер за въртене на седалката | Контрол на закопчалката на колана | Стационарно отопление | Радио | HCQ навигатор | Капак на арматурното табло | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Регулатор на честотата | Автоматично изключване на двигателя | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне | Осветление Coming Home | Бордови инструмент