

Tekniske data

H 12i



Tromler Serie H
Tromle med glat tromle

H284

HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklede til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA H 12i (H284)

Vægt

Driftsvægt med kabine	kg	11715
Driftsvægt med ROPS	kg	11465
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11060
Driftsvægt maks.	kg	14120
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6325/5390
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	30,0
Fransk klassificering, værdi/klasse		41,8/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2695

Maskindimensioner

Total længde	mm	5960
Total højde med kabine	mm	3037
Total højde med ROPS	mm	3077
Højde, last, min.	mm	2308
Akselafstand	mm	3149
Total bredde med kabine	mm	2284
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	427
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	510/510
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3870
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	55/30

Dimensioner Tromler

Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk

Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2160
Antal dæk, bagved		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
Udstødningstrin		EU Stage IV/EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	54/59

Vibration

Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
udsving, foran, I/II	mm	2,04/0,84

Vibration

Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
-------------------------------	----	---------

Styring

Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	-

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

Kombiafstryger for glattromle og stamperfodslidplade | Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe | Sædedrejeadapter | Sikkerhedsselens overvågning | Standardradiator | Radio | HCQ Navigator | Instrumentbræt cover | Tag | Stamperfodslidplader | Frekvensregulator | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning | Coming Home-belysning | Kabineværktøj