

tekniset tiedot

H 12i



Jyrät Sarja H
Jyrä sileällä valssilla

H284

KOHOKOHDAT

- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT H 12i (H284)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	11715
ajopaino ROPSin kanssa	kg	11465
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	11060
Enimmäisajopaino	kg	14120
akselipaino, edessä/takana	kg	6325/5390
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	30,0
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		41,8/VM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2695

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5960
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3037
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3077
lastauksen korkeus, minimi	mm	2308
akseliväli	mm	3149
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2284
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	427
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	510/510
raideympyrän sisäsäde	mm	3870
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	55/30

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IV / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsitely		DOC-SCR

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0-12,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/59

täry

amplitudi, edessä, I/II	mm	2,04/0,84
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/136

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	104
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	-

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaatiikka

ERIKOISVARUSTELU

Yhdistelmäkaapimet sileille valsseille ja juntaajalkakuorille | Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta | Istuimen kääntöadapteri | Vyölukon valvonta | Vakiolämmitys | Radio | HCQ-navigaattori | Kojelaudan suojaus | Suojakatos | Juntaajalkakuori | Taajussäädin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus | Työkalusarja