

Technische Daten

H 10i



Walzenzüge Serie H
Walzenzug mit Glattbandage

H284

HIGHLIGHTS

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsleistung durch hohe Linienlast und große Amplituden
- > Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic

TECHNISCHE DATEN H 10i (H284)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	10880
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	10630
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	10225
Betriebsgewicht max.	kg	13290
Achslast, vorn/hinten	kg	5890/4990
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	27,5
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		38,8/VM2
Radlast pro Reifen, hinten	kg	2495
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	5960
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3037
Gesamthöhe mit ROPS	mm	3077
Höhe Verladung, Minim.	mm	2308
Achsabstand	mm	3149
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2284
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, Mitte	mm	427
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	510/510
Spurkreisradius, innen	mm	3870
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	55/30
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
Bandagenstärke, vorn	mm	25
Bandagenart, vorn		glatt
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2160
Reifenanzahl, hinten		2
Dieselmotor		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Abgasnorm		EU Stage IV / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC-SCR
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-12,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	54/59
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/36
Amplitude, vorn, I/II	mm	2,04/0,84
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	246/136

Lenkung		
Lenkung, Art		Knicklenkung
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	280
AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	32
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	104
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	-

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach) | 2 große Außenrückspiegel | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten | Bedienkonzept Easy Drive | ECO-Mode | Geschwindigkeitsvorwahl | Schlauchschutz am Vorderwagen | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Vibrationsautomatik

SONDERAUSSTATTUNG

Kombiabstreifer für Glattbandage und Stampf Fußschalen | Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett | Sitzdrehadapter | Gurtenschlossüberwachung | Standheizung | Radio | HCQ Navigator | Armaturenbrettabdeckung | Schutzdach | Stampf Fußschalen | Frequenzregler | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung | Coming Home Funktion | Bordwerkzeug