

Műszaki adatok

H 10i



Talajtömörítők Sorozat H

Talajtömörítő sima abronccsal

H284

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Easy Drive kezelési elv
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment

MŰSZAKI ADATOK H 10i (H284)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	10880
Üzemi súly ROPS-szal	kg	10630
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	10225
Üzemi súly max.	kg	13290
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	5890/4990
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	27,5
Franc. Osztályozás, érték/osztály		38,8/VM2
Kerékkerhelés abroncsenként, hátul	kg	2495
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5960
Teljes magasság kabinnal	mm	3037
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3077
Rakodási magasság, minim.	mm	2308
Tengelytávolság	mm	3149
Teljes szélesség kabinnal	mm	2284
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	427
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	510/510
Nyomkørsugár, belső	mm	3870
Rézsűszög, elöl/hátul	°	55/30
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1504
Abroncsvastagság, elöl	mm	25
Abroncsfajta, elöl		sima
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2160
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		85,0/115,6/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IV / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-SCR
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/59
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	30/36
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	2,04/0,84

Rezgés		
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	246/136
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	32
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	-

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az első kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Kombinált lehúzó sima köpenyekhez és döngölőláb-toldathoz | Kormányoszlop komfort fellépővel és dönthető műszerfallal | Ülészfordító adapter | Övcsat-felügyelet | Állófűtés | Rádió | HCQ Navigator | Műszerfal fedél | Védőtető | Döngölőláb-toldat | Frekvenciaszabályozó | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitással | Hazakísérő világítás | Fedélzeti szerszám