

Techniniai duomenys

H 10i



Grunto volai Serija H
Grunto volas su lygiu būgnu

H284

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“

TECHNINIAI DUOMENYS H 10i (H284)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	10880
Darbinė masė su ROPS	kg	10630
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	10225
Maks. darbinė masė	kg	13290
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	5890/4990
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	27,5
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		38,8/VM2
Galinės padangos apkrova	kg	2495
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5960
Bendras aukštis su kabina	mm	3037
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	3077
Krovimo aukštis, min.	mm	2308
Atstumas tarp ašių	mm	3149
Bendras plotis su kabina	mm	2284
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaisha, centre	mm	427
Prošvaisha, kairėje ir dešinėje	mm	510/510
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3870
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	55/30
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2160
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 3.6 L4
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		85,0/115,6/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		85,0/113,9/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IV etapas / JAV AAA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-SCR
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0-12,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	54/59
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/36
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,04/0,84

Vibracija		
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	246/136
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	32
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	104
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	-

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | „EKO“ režimas | Greičio reguliatorius | Žarnų apsauga ant priekinės dalies | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Vibracijos automatika

SPECIALI ĮRANGA

Kombinuotas gramdytuvas, lygiam būgnui ir būgnui su kumšteliniais segmentais | Vairo kolonėlė su patogaus išlipimo įtaisais ir palenkiamuoju prietaisų skydeliu | Sėdynės sukimosi adapteris | Saugos diržo sagties kontrolė | Autonominis šildytuvas | Radijas | „HCQ Navigator“ | Prietaisų skydelio gaubtas | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Dažnio reguliatorius | Variklio sustabdymo automatika | Atbulinės eigos garsinis signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Variklio dangtis su patogia elektrinio atidarymo funkcija | Apšvietimas „Coming Home“ | Įrankių dėžė