

tehnilised andmed

H 12i P



Teerullid Seeria H
Tampimisbandaažiga teerull

H284

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

TEHNILISED ANDMED H 12i P (H284)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	12360
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	12110
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	11705
töökaal max.	kg	13490
telje koormus ees/taga	kg	6935/5425
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		43,4/VPM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	2712,5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5960
kogukõrgus kabiiniga	mm	3088
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3137
koorma kõrgus, minim.	mm	2308
teljevahe	mm	3149
kogulaius kabiiniga	mm	2284
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	427
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	510/510
seesmine pöörderaadius	mm	3870
Ülendinurk, ees/taga	°	55/30
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
bandaaži paksus, ees	mm	15
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2160
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 3.6 L4
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		DOC-SCR
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0-12,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	57/62
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36

vibratsioon		
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,80
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/136
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	280
AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	-

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibroeraldatud juhikoht | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauaga | Istme pöördadapter | Turvavöö luku järelevalve | Kabiiniküte | Raadio | HCQ Navigator | Armatuurlaua kate | Kaitsekatus | Sageduse regulaator | Mootori seiskamisautomaatika | Tagurdus-helisignaali | Töövalgustus | Pöördvilkur | Elektrilise mugavusavamisega mootorikate | Coming Home valgustus | Tööriistakomplekt