

Műszaki adatok

H 12i P



Talajtömörítők Sorozat H
Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

H284

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Easy Drive kezelési elv
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által

MŰSZAKI ADATOK H 12i P (H284)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	12360
Üzemi súly ROPS-szal	kg	12110
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	11705
Üzemi súly max.	kg	13490
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	6935/5425
Franc. Osztályozás, érték/osztály		43,4/VPM3
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	2712,5
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5960
Teljes magasság kabinnal	mm	3088
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3137
Rakodási magasság, minim.	mm	2308
Tengelytávolság	mm	3149
Teljes szélesség kabinnal	mm	2284
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közepén	mm	427
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	510/510
Nyomkörsugár, belső	mm	3870
Rézűszög, elöl/hátul	°	55/30
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1684
Abroncsvastagság, elöl	mm	15
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtálp
Döngölőtálpak magassága	mm	100
Döngölőtálpak, darabszám		140
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2160
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		85,0/115,6/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IV / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-SCR
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	57/62
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	30/36

Rezgés		
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	246/136
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	32
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	-

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az elülső kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Kormányoszlop komfort fellépővel és dönthető műszerfallal | Ülésfordító adapter | Övcsat-felügyelet | Állófűtés | Rádió | HCQ Navigator | Műszerfal fedél | Védőtető | Frekvenciaszabályozó | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgóvillogó lámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitással | Hazakísérő világítás | Fedélzeti szerszám