

Dati tecnici

# H 12i P



## Compattatori Serie H

Compattatore con tamburo a piede di montone

H284

### PEZZI FORTI

- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Concetto operativo Easy Drive
- > Gestione macchina elettronica Hammtronic
- > Elevata prestazione di compattazione grazie ad elevato carico lineare e grandi ampiezze

DATI TECNICI H 12i P (H284)

| Pesi                                        |      |                        |
|---------------------------------------------|------|------------------------|
| Peso di esercizio con cabina                | kg   | 12360                  |
| Peso di esercizio con ROPS                  | kg   | 12110                  |
| Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS       | kg   | 11705                  |
| Peso di esercizio max.                      | kg   | 13490                  |
| Carico assiale, anteriore/posteriore        | kg   | 6935/5425              |
| Classificaz. franc. valore/classe           |      | 43,4/VPM3              |
| Carico per ruota, posteriore                | kg   | 2712,5                 |
| Dimensioni macchina                         |      |                        |
| Lunghezza totale                            | mm   | 5960                   |
| Altezza totale con cabina                   | mm   | 3088                   |
| Altezza totale con ROPS                     | mm   | 3137                   |
| Altezza carico, min.                        | mm   | 2308                   |
| Interasse                                   | mm   | 3149                   |
| Larghezza totale con cabina                 | mm   | 2284                   |
| Larghezza di lavoro max.                    | mm   | 2140                   |
| Altezza libera da terra, al centro          | mm   | 427                    |
| Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra | mm   | 510/510                |
| Raggio di sterzata, interno                 | mm   | 3870                   |
| Angolo di attacco, anteriore/posteriore     | °    | 55/30                  |
| Dimensioni tamburi                          |      |                        |
| Larghezza tamburo anteriore                 | mm   | 2140                   |
| Diametro tamburo anteriore                  | mm   | 1684                   |
| Spessore tamburo, anteriore                 | mm   | 15                     |
| Tipo tamburo, anteriore                     |      | Piede di montone       |
| Altezza piedi di montone                    | mm   | 100                    |
| Piedi di montone, numero                    |      | 140                    |
| Dimensioni pneumatici                       |      |                        |
| Dimensioni pneumatici, posteriori           |      | TR 23.1-26 12 PR       |
| Larghezza fuori pneumatici, posteriore      | mm   | 2160                   |
| Numero pneumatici, posteriori               |      | 2                      |
| Motore diesel                               |      |                        |
| Costruttore                                 |      | DEUTZ                  |
| Tipo                                        |      | TCD 3.6 L4             |
| Numero cilindri                             |      | 4                      |
| Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto         |      | 85,0/115,6/2300        |
| Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto        |      | 85,0/113,9/2300        |
| Standard emissioni                          |      | EU Stage IV/EPA Tier 4 |
| Trattamento gas di scarico                  |      | DOC-SCR                |
| Trazione di marcia                          |      |                        |
| Velocità, a regolazione continua            | km/h | 0-12,0                 |
| Regolazione continua                        |      | Hammtronic             |
| Capacità di salita, con/senza vibrazione    | %    | 57/62                  |

| Vibrazione                                 |       |                   |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II   | Hz    | 30/36             |
| Ampiezza, anteriore, I/II                  | mm    | 1,90/0,80         |
| Forza centrifuga, anteriore, I/II          | kN    | 246/136           |
| Sterzo                                     |       |                   |
| Angolo di oscillazione +/-                 | °     | 10                |
| Sterzo, Tipo                               |       | Sterzo articolato |
| Capacità serbatoio/quantità di riempimento |       |                   |
| Serbatoio carburante, capacità             | L     | 280               |
| Serbatoio AdBlue/DEF, contenuto            | L     | 32                |
| Livello sonoro                             |       |                   |
| Potenza acustica dB(A) etichetta macch.    | db(A) | 104               |
| Potenza acustica dB(A) misurata            | db(A) | -                 |

DOTAZIONE

Prese da 12 V (doppie) | 2 Grandi specchietti di lavoro e retrovisori | Giunto oscillante articolato in 3 punti | Quadro strumenti con display, luci di controllo e pulsante funzioni | Concetto operativo Easy Drive | Modalità ECO | Preselezione della velocità | Protezione tubo macchina anteriore | Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni | Sistema di vibrazione automatico

ATTREZZATURA SPECIALE

Piantone dello sterzo con uscita comfort e quadro strumenti inclinabile | Adattatore a rotazione per sedili | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Riscaldatore ausiliario | Radio | HCQ Navigator | Protezione per quadro strumenti | Tettuccio di protezione | Regolatore della frequenza | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | Faro di lavoro | Lampeggiante | Cofano motore con apertura elettrica comfort | Illuminazione Coming Home | Kit attrezzi