

Tekniske data

H 10i P



Komprimatorer Serie H
Komprimator med padfoot-trommel

H284

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA H 10i P (H284)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	11975
Driftsvekt med ROPS	kg	11725
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	11320
Driftsvekt, maks.	kg	13110
Akselbelastning, foran/bak	kg	6550/5425
Fransk klassifisering, verdi/klasse		40,9/VPM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2712,5

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5960
Total høyde med førerhus	mm	3088
Total høyde med ROPS	mm	3137
Høyde, lasting, min.	mm	2308
Akseavstand	mm	3149
Total bredde med førerhus	mm	2284
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	427
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	510/510
Sporkrets, inne	mm	3870
Skråningsvinkel, foran/bak	°	55/30

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1684
Trommelstyrke, foran	mm	15
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		140

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2160
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Avgassnivå		EU Stage IV/EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-SCR

Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	57/62

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136

Styring		
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	-

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Svingningsfrakoplet førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres | Setesvingeadapter | Sikkerhetsbelteovervåkingssenhet | Reservevarmer | Radio | HCQ Navigator | Dashborddeksel | Beskyttende tak | Frekvensregulering | Automatisk avslåing av motor | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Verktøysett