

Dane techniczne

H 10i P



Ciągniki walcowe Seria H
Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H284

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Obsługa Easy Drive
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Doskonały widok na maszynę i budowę

DANE TECHNICZNE H 10i P (H284)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	11975
Ciężar roboczy z ROPS	kg	11725
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	11320
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	13110
Nacisk na oś, przód/tył	kg	6550/5425
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		40,9/VPM3
Nacisk na oponę, tył	kg	2712,5

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5960
Wysokość całk. z kabiną	mm	3088
Wysokość całk. z ROPS	mm	3137
Wysokość załadunku, min.	mm	2308
Rozstaw osi	mm	3149
Szerokość całk. z kabiną	mm	2284
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	427
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	510/510
Promień skrętu, wewn.	mm	3870
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	55/30

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1684
Grubość bębna, przód	mm	15
Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
Ubijaki, wysokość	mm	100
Ubijaki, liczba		140

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2160
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		85,0/115,6/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		85,0/113,9/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage IV / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-SCR

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0-12,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	57/62

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	30/36
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/0,80
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/136

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	280
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	104
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	-

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Zabezpieczenie węża na przodku | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | automatyka wibracyjna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kolumna kierownicy umożliwiająca komfortowe wysiadanie, z odchylaną deską rozdzielczą | Obrotowy adapter fotela | Monitorowanie blokady pasa | Ogrzewanie postojowe | Radio | HCQ Navigator | Pokrywa deski rozdzielczej | Daszek ochronny | Regulacja częstotliwości | Automat zatrzymujący silnik | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Maski silnika z komfortowym otwieraniem elektrycznym | Oświetlenie Coming Home | Narzędzia podręczne