

Техникалық деректер

H 12i



Топырақ катоктары Серия Н
Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H284

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР Н 12i (H284)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	11715
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	11465
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	11060
Жұмыс салмағы, макс.	kg	14120
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	6325/5390
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	30,0
Француз жіктеуі, деректер/класс		41,8/VM3
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	2695
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5960
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3037
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	3077
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2308
Дөңгелек базасы	mm	3149
Кабинамен жалпы ені	mm	2284
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	427
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	510/510
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3870
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	55/30
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2160
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		85,0/115,6/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		85,0/113,9/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IV/EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-SCR
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0-12,0
Реттеу, шексіз айнымалы		Hammtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	54/59

Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, алды, I/II	mm	2,04/0,84
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	246/136
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	280
AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	32
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	104
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	-

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы | 3 нүктелі руль бұрылысы | Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ECO режимі | Айналым санын таңдау | Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы | Машинистің тербелмелі платформасы | Автоматты тербеліс

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Тегіс барабан мен барабан жабындарына арналған құрама қырғыш | Ыңғайлы шығысы және еңіс аспаптар панелі бар руль бағаншасы | Отырғышты бұру адаптері | Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау | Автономды жылыту жүйесі | | HCQ Navigator | Капот қақпағы | Қорғаушы жаппа | Тегістергіш құралдың педальдері | Жиілік реттегіші | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Электр ашқышы бар капот | Негізгі жарықтың түсуі |