

Tekniske data

H 12i



Komprimatorer Serie H
Komprimator med glatt trommel

H284

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA H 12i (H284)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	11715
Driftsvekt med ROPS	kg	11465
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	11060
Driftsvekt, maks.	kg	14120
Akselbelastning, foran/bak	kg	6325/5390
Statisk linjelast, foran	kg/cm	30,0
Fransk klassifisering, verdi/klasse		41,8/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2695

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5960
Total høyde med førerhus	mm	3037
Total høyde med ROPS	mm	3077
Høyde, lasting, min.	mm	2308
Akseavstand	mm	3149
Total bredde med førerhus	mm	2284
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	427
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	510/510
Sporkrets, inne	mm	3870
Skråningsvinkel, foran/bak	°	55/30

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2160
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Avgassnivå		EU Stage IV/EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-SCR

Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	54/59

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	2,04/0,84
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136

Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	-

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Svingningsfrakoplet førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

Kombinasjonsskraper for glatt trommel og padfoot-hylser | Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres | Setesvingeadapter | Sikkerhetsbelteovervåkingssenhet | Reservevarmer | Radio | HCQ Navigator | Dashborddeksel | Beskyttende tak | Padfoot-hylse | Frekvensregulering | Automatisk avslåing av motor | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Verktøysett