

Tehniskie dati

H 10i



Grunts veltni Sērija H
Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H284

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”

TEHNISKIE DATI H 10i (H284)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	10880
Darba svars ar ROPS	kg	10630
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	10225
Maksimālais darba svars	kg	13290
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	5890/4990
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	27,5
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		38,8/VM2
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	2495
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5960
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3037
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3077
Iekraušanas augstums, min.	mm	2308
Asu attālums	mm	3149
Kopējais platums ar kabīni	mm	2284
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	427
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	510/510
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	3870
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	55/30
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1504
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	25
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2160
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		85,0/115,6/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		85,0/113,9/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IV fāze/EPA 4. līmenis
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-SCR
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-12,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	54/59

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	30/36
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	2,04/0,84
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	246/136
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	280
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	32
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	104
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	-

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Vibrācijas automātika

PAPILDAPRĪKOJUMS

Kombinētais notīrīšanas skrāpis gludajai bandāžai un blietēšanas pēdai | Vadīšanas statnis ar komforta izkāpšanu un noliecamu armatūru paneli | Sēdekļa pagriešanas adapteris | Siksnas aizslēga uzraudzība | Autonomā apsildīšana | Radio | HCQ Navigator | Vadības pults pārsegs | Aizsargjums | Blietēšanas pēda | Frekvences regulators | Motora apturēšanas automātika | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Motora pārsegs ar elektrisku komforta atveri | Apgaismojums „Coming Home” | Kabīnes darbarīks