

Date tehnice

H 12i P



Compactoare Serie H
Compactor cu bandaj cu picior bătător

H284

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Concept de operare Easy Drive
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari

DATE TEHNICE H 12i P (H284)		
Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	12360
Greutate funcțională cu ROPS	kg	12110
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	11705
Greutate funcțională max.	kg	13490
Sarcină pe osie, față/spate	kg	6935/5425
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		43,4/VPM3
Sarcină per pneu, spate	kg	2712,5
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5960
Înălțime totală cu cabină	mm	3088
Înălțime totală cu ROPS	mm	3137
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2308
Ampatament	mm	3149
Lățime totală cu cabină	mm	2284
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	427
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	510/510
Rază de viraj, interioară	mm	3870
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	55/30
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1684
Forță tambur, față	mm	15
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		140
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2160
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IV/EPA nivel 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-SCR
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0-12,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	57/62
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/36
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80

Vibrație		
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/136
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	104
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	-

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea frontală a mașinii | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Sistem de vibrație automat

ECHIPAMENT SPECIAL

Coloană de direcție cu coborâre confort și tablou de bord înclinabil | Adaptor de rotație scaun | Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță | Încălzire staționară | Radio | HCQ Navigator | Husă pentru tabloul de bord | Acoperiș de protecție | Regulator de frecvență | Funcție automată oprire motor | Claxon marșarier | Proiectoare de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere confort electrică | Iluminare Coming Home | Unelte pentru bord