

Tehnički podaci

H 12i P



Valjci sa jednim bubnjem Serija H

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H284

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda

TEHNIČKI PODACI H 12i P (H284)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	12360
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	12110
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11705
Maks. radna težina	kg	13490
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6935/5425
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		43,4/VPM3
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	2712,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5960
Ukupna visina sa kabinom	mm	3088
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	3137
Visina punjenja, min.	mm	2308
Međuosovinski razmak	mm	3149
Ukupna širina sa kabinom	mm	2284
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	427
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	510/510
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3870
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	55/30
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1684
Debljina bubnja, spreda	mm	15
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		140
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		85,0/115,6/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		85,0/113,9/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IV/EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-SCR
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0-12,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic

Pogon		
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	57/62
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/36
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/136
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	104
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	-

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima | Koncept upravljanja Easy Drive | ECO režim | Predizbor brzine | Zaštita creva na prednjem kraju | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Automatika vibriranja

DODATNA OPREMA

Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja | Adapter za obrtanje sedišta | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Pomoćno grejanje | HCQ Navigator | Poklopac instrument table | Zaštitni krov | Frekventni regulator | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa električnim komformnim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home“ |