

Tehnički podaci

H 10i



Valjci sa jednim bubnjem Serija H

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H284

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic

TEHNIČKI PODACI H 10i (H284)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	10880
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	10630
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	10225
Maks. radna težina	kg	13290
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	5890/4990
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	27,5
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		38,8/VM2
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	2495

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	5960
Ukupna visina sa kabinom	mm	3037
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	3077
Visina punjenja, min.	mm	2308
Međuosovinski razmak	mm	3149
Ukupna širina sa kabinom	mm	2284
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	427
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	510/510
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3870
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	55/30

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1504
Debljina bubnja, spreda	mm	25
Vrsta bubnja, spreda		glatki

Dimenzije pneumatika

Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
Broj pneumatika, otpozadi		2

Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		85,0/115,6/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		85,0/113,9/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IV/EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-SCR

Pogon

Brzina, kontinualna	km/h	0-12,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic

Pogon

Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	54/59
---	---	-------

Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/36
Amplituda, spreda, I/II	mm	2,04/0,84
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/136

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	104
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	-

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima | Koncept upravljanja Easy Drive | ECO režim | Predizbor brzine | Zaštita creva na prednjem kraju | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Automatika vibriranja

DODATNA OPREMA

Kombinovani brisač za glatki omotač bubnja i obloge sa bodljama (jež) | Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja | Adapter za obrtanje sedišta | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Pomoćno grejanje | HCQ Navigator | Poklopac instrument table | Zaštitni krov | Obloge sa bodljama (jež) | Frekventni regulator | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home“ |