

Technické údaje

H 10i



Ťahačové valce Séria H
Ťahačový valec s hladkým behúňom

H284

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE H 10i (H284)

Hmotnosť

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	10880
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	10630
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	10225
Prevádzková hmotnosť max.	kg	13290
Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	5890/4990
Statické líniové zaťaženie, vpredú	kg/cm	27,5
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		38,8/VM2
Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	2495

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	5960
Celková výška s kabínou	mm	3037
Celková výška s ROPS	mm	3077
Výška nakladania, min.	mm	2308
Rázvor náprav	mm	3149
Celková šírka s kabínou	mm	2284
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	427
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	510/510
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3870
Uhol nájazdu, vpredú/vzadu	°	55/30

Rozmery bandáží

Šírka bandáže, vpredú	mm	2140
Priemer bandáže, vpredú	mm	1504
Hrúbka bandáže, vpredú	mm	25
Druh bandáže, vpredú		hladké

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatík, vzadu		2

Vznetový motor

Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
Emisná trieda		EU Stage IV / EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		DOC-SCR

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	54/59

Vibrácie

Amplitúda, vpredú, I/II	mm	2,04/0,84
Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	246/136

Riadenie

Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne

Palivová nádrž, objem	L	280
AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	-

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na prednom ráme | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Vibračná automatika

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Kombinovaný stierač pre hladký behúň a ježkové škruvinové plášte | Stĺpik riadenia s pohodlným výstupom a nakloniteľnou palubnou doskou | Otočný adaptér sedadla | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Nezávislé kúrenie | Rádio | HCQ navigátor | Kryt palubnej dosky | Ochranná strecha | Ježkové škruvinové plášte | Regulátor frekvencie | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním | Osvetlenie Coming Home | Pohotovostné náradie