

Tekniska data

H 10i



Envalsvältar Serie H

Envalsvält med slät vals

H284

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic

TEKNISKA DATA H 10i (H284)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	10880
Tjänstevikt med ROPS	kg	10630
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	10225
Tjänstevikt, max.	kg	13290
Axeltryck fram/bak	kg	5890/4990
Statisk linjelast fram	kg/cm	27,5
Fransk klassning, värde/klass		38,8/VM2
Hjultryck per däck, bak	kg	2495

Mått maskin

Totallängd	mm	5960
Totalhöjd med hytt	mm	3037
Totalhöjd med ROPS	mm	3077
Höjd last, minim.	mm	2308
Axelavstånd	mm	3149
Totalbredd med hytt	mm	2284
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	427
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	510/510
Vändradie insida	mm	3870
Lutningsvinkel, fram/bak	°	55/30

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		slät

Mått däck

Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2160
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-SCR

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	54/59

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	2,04/0,84
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/136

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, volym	L	32

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	104
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	-

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrikopplad förarplats | Vibrationsautomatik

SPECIALUTRUSTNING

Kombiskrapa för slät vals och padfotsskal | Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel | Sitsvridadapter | Bältesövervakning | Parkeringsvärmare | Radio | HCQ Navigator | Kåpa för instrumentpanel | Skyddstak | Padfotsskal | Frekvensregulator | Stoppautomatik motor | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-belysning | Verktygssats