

Dados técnicos

H 10i P



Rolos compactadores Série H

Rolo compactador com cilindro pé-de-carneiro

H284

DESTAQUES

- > Conceito de operação Easy Drive
- > Hammtronic - Gerenciamento eletrônico da máquina
- > Articulação de 3 pontos para excelente tração e mobilidade no terreno
- > Alta qualidade de compactação devido à elevada carga linear e grandes amplitudes
- > Excelente visão da máquina e do canteiro de obras

DADOS TÉCNICOS H 10i P (H284)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	11975
Peso operacional com ROPS	kg	11725
Tara sem cabine, sem ROPS	kg	11320
Peso operacional máx.	kg	13110
Carga sobre o eixo, dianteiro/traseiro	kg	6550/5425
Classificação franc., valor/classe		40,9/VPM3
Carga da roda por pneu, traseira	kg	2712,5
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	5960
Altura total com a cabine	mm	3088
Altura total com ROPS	mm	3137
Altura de carregamento, mín.	mm	2308
Distância entre eixos	mm	3149
Largura total com cabine	mm	2284
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	427
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	510/510
Raio de viragem, interno	mm	3870
Ângulo do talude, diant./tras.	°	55/30
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, dianteiro	mm	2140
Diâmetro do cilindro, dianteiro	mm	1684
Espessura do cilindro, dianteira	mm	15
Tipo de cilindro, dianteiro		Pé-de-carneiro
Altura dos pés-de-carneiro	mm	100
Pés-de-carneiro, número		140
Dimensões dos pneumáticos		
Tamanho dos pneus, traseiros		TR 23.1-26 12 PR
Largura dos pneus, traseiros	mm	2160
Número de pneus, traseiros		2
Motor a diesel		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 3.6 L4
Cilindros, número		4
Potência ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Nível de emissão de gases de escape		EU fase IV/EPA Tier 4
Tratamento posterior de gases de escape		DOC-SCR
Mecanismo de translação		
Velocidade, continuamente variável	km/h	0-12,0
Regulagem, continuamente variável		Hammtronic,
Poder ascensional, com/sem vibração	%	57/62

Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	30/36
Amplitude, dianteira, I/II	mm	1,90/0,80
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	246/136
Direção		
Ângulo pendular +/-	°	10
Direção, tipo		Direção articulada
Conteúdo do tanque/quantidade de enchimento		
Tanque de combustível, conteúdo	L	280
AdBlue/tanque DEF, capacidade vol.	L	32
Nível sonoro		
Potência acústica LW(A), autocolante	db(A)	104
Potência acústica LW(A), medida	db(A)	-

HIDR./MECÂN.

Tomadas de 12 V (2) | 2 espelhos de trabalho retrovisores grandes | Articulação de 3 pontos | Painel de instrumentos com indicadores do display, luzes de controle e teclas funcionais | Conceito de operação Easy Drive | Modo ECO | Pré-seleção da velocidade | Proteção da mangueira no carro dianteiro | Plataforma do operador desacoplada de vibrações | Vibração automática

EQUIPAMENTO ESPECIAL

Coluna de direção para desembarque de conforto e painel de instrumentos inclinável | Adaptador giratório do assento | Dispositivo de monitoramento da fivela do cinto de segurança | Aquecimento de estacionamento | Rádio | Navegador HCQ | Tampa do painel de instrumentos | Teto de proteção | Controlador de frequência | Função automática de parada do motor | Alarme de backup | Luzes de trabalho | Farol giroflex | Capô do motor com abertura elétrica de conforto | Iluminação Coming Home | Instrumento de bordo