

Technické údaje

H 10i P



Ťahačové valce Séria H
Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H284

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE H 10i P (H284)		
Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	11975
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	11725
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	11320
Prevádzková hmotnosť max.	kg	13110
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6550/5425
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		40,9/VPM3
Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	2712,5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5960
Celková výška s kabínou	mm	3088
Celková výška s ROPS	mm	3137
Výška nakladania, min.	mm	2308
Rázvor náprav	mm	3149
Celková šírka s kabínou	mm	2284
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	427
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	510/510
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3870
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	55/30
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1684
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	15
Druh bandáže, vpredu		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		140
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
Emisná trieda		EU Stage IV / EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		DOC-SCR
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	57/62
Vibrácie		
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/136
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	280
AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	-
VYBAVENIE		
12 V zásuvky (dvojité) 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá 3-bodový otočný kĺb Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami Koncept ovládania Easy Drive ECO režim Predvoľba rýchlosti Ochrana hadice na prednom ráme Pracovisko vodiča vibračne oddelené Vibračná automatika		
ŠPECIÁLNE VYBAVENIE		
Stĺpik riadenia s pohodlným výstupom a nakloniteľnou palubnou doskou Otočný adaptér sedadla Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu Nezávislé kúrenie Rádio HCQ navigátor Kryt palubnej dosky Ochranná strecha Regulátor frekvencie Automatika zastavenia motora Siréna pre cúvanie Pracovný svetlomiet Otočný maják Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním Osvetlenie Coming Home Pohotovostné náradie		