

ข้อมูลทางเทคนิค

H 12i



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ H
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมปาดหน้า

H284

ไฮไลท์

- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงจากโหลดแนวสูงและ แอมพลิจูดที่ใหญ่
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ขอต่อดึงแบบ 3 จุดเพื่อแรงจูงและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค H 12i (H284)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้อยควบคุม	kg	11715
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	11465
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้อยควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	11060
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	14120
โหลดเพลท, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	6325/5390
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	30,0
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/เคลส		41,8/VM3
โหลดต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	2695
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5960
ความสูงทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	3037
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	3077
ความสูง, การโหลด, นาที่	mm	2308
ฐานล้อ	mm	3149
ความกว้างทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2284
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	427
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	510/510
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3870
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	55/30
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1504
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	25
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2160
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IV / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-12,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	54/59
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	30/36
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	2,04/0,84
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	246/136
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	280
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	32
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	104
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	-

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ขอตอเคียวหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอแสดงผล ไฟควบคุม และปุ่มฟังก์ชัน, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, โหมด ECO, ส่วนแสดงความเร็ว, ชิ้นส่วนปกป้องท่อที่รถคันหน้า, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไมสั่นสะเทือน, ระบบสั่นสะเทือนอัตโนมัติ

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวปาดแบบผสม สำหรับดรัมเรียบและเกราะตัวรอง, แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแผงหน้าปัดที่ปรับได้, อะแดปเตอร์หมุนที่นั่ง, การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, ตัวทำความร้อนแบบสํารอง, วิทย์, ระบบนำทาง HCQ, ฝาปิดแผงหน้าปัด, หลังคาป้องกัน, เกราะตัวรอง, ตัวควบคุมความถี่, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ฝาเครื่องยนต์เปิดด้วยไฟฟ้าแบบคอมพิวเตอร์, ชุดไฟ Coming Home, ชุดอุปกรณ์