

Технічні дані

H 12i



Ґрунтові котки Серія H
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H284

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Концепція керування Easy Drive
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Н 12i (Н284)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	11715
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	11465
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	11060
Робоча вага, макс.	kg	14120
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	6325/5390
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	30,0
Франц. класифікація, значення/клас		41,8/VM3
Навантаження на колесо, ззаду	kg	2695
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5960
Загальна висота разом із кабіною	mm	3037
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	3077
Високе навантаження, мінім.	mm	2308
База	mm	3149
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2284
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	427
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	510/510
Радіус повороту, внутрішній	mm	3870
Кут звису, спереду/ззаду	°	55/30
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1504
Товщина вальця, попереду	mm	25
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2160
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		85,0/115,6/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		85,0/113,9/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IV / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-SCR

Привід ходового механізму		
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	54/59
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	30/36
Амплітуда, попереду, I/II	mm	2,04/0,84
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	246/136
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	280
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	32
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	104
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	-

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Платформа оператора з віброізоляцією | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Комбінована скребачка для гладкого та кулачкового вальця | Кермова колонка з функцією комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Поворотний механізм сидіння | Контроль замка ремня безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Навігатор HCQ | Кожух панелі приладів | Захисний навіс | Кулачкові секції | Регулятор частоти | Автоматична система зупинки двигуна | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Капот двигуна з електрозамком | Освітлення Coming Home | Набір інструментів