

Tekniska data

H 12i P



Envalsvältar Serie H
Envalsvält med padfotsvals

H284

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

TEKNISKA DATA H 12i P (H284)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	12360
Tjänstevikt med ROPS	kg	12110
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11705
Tjänstevikt, max.	kg	13490
Axeltryck fram/bak	kg	6935/5425
Fransk klassning, värde/klass		43,4/VPM3
Hjultryck per däck, bak	kg	2712,5

Mått maskin

Totallängd	mm	5960
Totalhöjd med hytt	mm	3088
Totalhöjd med ROPS	mm	3137
Höjd last, minim.	mm	2308
Axelavstånd	mm	3149
Totalbredd med hytt	mm	2284
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	427
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	510/510
Vändradie insida	mm	3870
Lutningsvinkel, fram/bak	°	55/30

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1684
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		140

Mått däck

Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2160
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-SCR

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	57/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/136

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
------------------	---	----

Styrning

Styrning, typ		Centertappstyrning
---------------	--	--------------------

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, volym	L	32

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	104
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	-

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrikopplad förarplats | Vibrationsautomatik

SPECIALUTRUSTNING

Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel | Sitsvridadapter | Bältesövervakning | Parkeringsvärmare | Radio | HCQ Navigator | Kåpa för instrumentpanel | Skyddstak | Frekvensregulator | Stoppautomatik motor | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-belysning | Verktygssats