

ข้อมูลทางเทคนิค

H 12i P



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ H
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมแบบมีตัวรอง

H284

ไฮไลต์

- > ข้อต่อเดี่ยวยูนิแมต 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > มุมมองที่ยืดเยื้อบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงจากโหลดแนวสูงและ แอมพลิจูดที่ใหญ่

ข้อมูลทางเทคนิค H 12i P (H284)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	12360
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	12110
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	11705
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	13490
โหลตเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	6935/5425
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		43,4/VPM3
โหลตต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	2712,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5960
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	3088
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	3137
ความสูง, การโหลต, นาที้	mm	2308
ฐานล้อ	mm	3149
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2284
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะทางจากพื้น, กลาง	mm	427
ระยะทางจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	510/510
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3870
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	55/30
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1684
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	15
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		ล้อหนาม
ความสูงของล้อหนาม	mm	100
ล้อหนาม, หมายเลข		140
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		TR 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2160
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IV / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-12,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	57/62
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	30/36
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	1,90/0,80
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	246/136
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	280
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	32
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	104
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	-

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ขอตอเคื่อยหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอแสดงผล ไฟควบคุม และปุ่มฟังก์ชัน, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, โหมด ECO, ส่วนแสดงความเร็ว, ชิ้นส่วนปกป้องท่อที่รถคันหน้า, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ระบบสิ้นสະเทือนอัตโนมัติ

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมฟอร์ตและแผงหน้าปัดที่ปรับได้, อะแดปเตอร์หมุนที่นั่ง, การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, ตัวทำความร้อนแบบส้ารอง, วิหุ, ระบบนำทาง HCQ, ฝาปิดแผงหน้าปัด, หลังคาป้องกัน, ตัวควบคุมความถี่, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ฝาเครื่องยนต์เปิดด้วยไฟฟ้าแบบคอมฟอร์ต, ชุดไฟ Coming Home, ชุดอุปกรณ์