

Технічні дані

H 12i P



Ґрунтові котки Серія H
Ґрунтовий коток з кулачковим вальцем

H284

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Концепція керування Easy Drive
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Н 12і Р (Н284)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	12360
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	12110
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	11705
Робоча вага, макс.	kg	13490
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	6935/5425
Франц. класифікація, значення/клас		43,4/VPM3
Навантаження на колесо, ззаду	kg	2712,5

Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5960
Загальна висота разом із кабіною	mm	3088
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	3137
Високе навантаження, мінім.	mm	2308
База	mm	3149
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2284
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	427
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	510/510
Радіус повороту, внутрішній	mm	3870
Кут звису, спереду/ззаду	°	55/30

Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1684
Товщина вальця, попереду	mm	15
Тип вальця, попереду		Кулачковий валець
Висота кулачкового вальця	mm	100
Кулачкові вальці, кількість		140

Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		TR 23.1-26 12 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2160
Кількість шин ззаду		2

Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		85,0/115,6/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		85,0/113,9/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IV / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-SCR

Привід ходового механізму		
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	57/62

Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	30/36
Амплітуда, попереду, I/II	mm	1,90/0,80
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	246/136

Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування

Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	280
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	32

Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	104
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	-

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Платформа оператора з віброізоляцією | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кермова колонка з функцією комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Поворотний механізм сидіння | Контроль замка ременя безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Навігатор HCQ | Кожух панелі приладів | Захисний навіс | Регулятор частоти | Автоматична система зупинки двигуна | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Капот двигуна з електрозамком | Освітлення Coming Home | Набір інструментів